

鉄選別・運搬作業

リフティングマグネット

◎ 深い磁力を有し効率よく吸着します。

◎ キレの良い制御回路で機動的に運用。



キーエンジニアリング株式会社

LIFTING MAGNET

リフティングマグネット

DC12V/24V/220V
φ350～φ1,300

特徴：

省消費電力と、強力磁力を両立しました。
逆励磁方式は操作性を高め、よりスムーズな切り離しが可能。

汎用性

いろいろなベースマシン、アタッチメントなどにも搭載可能です。用途によりDC24V、DC220Vを選択。

機動性

釈放時間を少なく設計し、スピーディ作業。

省エネ

消費電力を抑え、安定した運用を実現。

デザイン

コンパクトな制御盤は、使用部品が少なく経済的。

- ・マグネット本体を、ショベルのアーム直結式やアタッチメント等に追加装備させて運用。
- ・マグネット使用状況を運転席のモニタで監視でき、安全に作業。
- ・DC24V用制御盤は、標準仕様と消費電力を30%～50%抑えたエコモード仕様の2タイプから選択。

仕様一覧

DC24V仕様機

型式	LL-5040	LL-500	LL-600	LL-700	LL-800	LL-900	LLK-900
外形寸法(mm)	500×400	φ510	φ610	φ710	φ810	φ920	φ920
消費電流(A)	60	60	60	48	48	48	60
質量(kg)	230	165	300	460	620	730	1,700
使用率(%)	60	60	60	60	60	60	70

DC220V仕様機

型式	LH-700	LH-900	LH-1100	LH-1300
外形寸法(mm)	φ710	φ920	φ1,120	φ1,320
消費電力(kw)	3	5.5	7.8	12
電流(A)	13.6	25	35.5	54.6
質量(kg)	530	900	1,500	2,300
使用率(%)	60	60	60	60

備考：特注品対応可。

仕様に関しましては、改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

— 取扱店 —

キーエンジニアリング株式会社

URL:<http://kieeng.com>

〒569-0822 大阪府高槻市津之江町2-21-9-302

TEL: 072-668-4829 E-mail:info@kieeng.com